

分项报价表



项目编号: GPCGD253185HG004F

项目名称: 广东卫视4K超高清频道播出系统建设项目 (标段1: 播控系统)

包号: 1

投标人名称: 北京中科大洋信息技术有限公司

价款形式: 总价



货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	是否节能环保产品	是否环境标志产品	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	二备视频编解码通道	型号: XXVIPS-4K-SDI 规格如下: 我公司满足基于DELL EMC PowerEdge R750 2RU机架式服务器, 1路4K解码通道, 支持12Gbps FTP文件直接输出, 提供1.5Gbps传输带宽。实际配置参数: 1、CPU: 2颗 Intel 至强 6326 2.9GHz, 16C/32T, 24M缓存; 2、内存: 128G内存(16G*8); 3、网络: 集成4个千兆以太网接口, 2端口万兆接口(含光模块); 4、存储: 系统盘 4块 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘; 数据盘 2块 1.92TB SATA 2.5英寸SSD热插拔硬盘; 支持RAID 0/1/5/6, 8GB缓存; 额外提供2块数据盘备份硬盘, 1.92TB SATA 2.5英寸SSD热插拔硬盘; 5、其他: 2个 1400W热插拔冗余电源, 4端口控制接口卡, 12G-SDI广播级视频板卡, RedBridge S-SDI 8X-AT (HD-BNC视频线*13), 12GB独立显卡; ▲6、视频参数: 支持3840*2160/50P/10bit, 支持BT, 2020色域, 支持HLG曲线, 支持文件编码格式: XAVC I 帧/Class 300/422/10bit/50P, XAVC-L 200Mbps; 7、接口: 支持2个12G SDI输入, 支持1个12G	大洋信息	否	中国	是	是	北京中科大洋信息技术有限公司	390,000	1 (台)	390,000.00



			S D I 输出, 1 个同步输入接口, ▲8、带响度控制器模块, 支持16 个声道P C M 音频信号的响度处理。 石视频服务器系统V 1 . 0										
1-1	2	IP播出切换台	<p>型号: B L A D E r u n n e r 规格如下:</p> <p>我公司满足 IP 播出切换台受自动播出控制4 K I P 信源与1 2 G S D I 信源进行帧精度的切换, 并可叠加台标与字幕。配置参数如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备支持2 1 6 0 / 5 0 p 及1 0 8 0 / 5 0 i 格式的S M P T E S T 2 1 1 0 I P 和1 2 - S D I 信号; 2. 每个设备主机采用独立机箱, 尺寸高度1 R U ; 3. 提供2 个1 0 0 G b e 及带宽的Q S F P 2 8 端口, 支持S T 2 0 2 2 - 7 冗余; 配备2 个1 0 0 G b e 适配光模块; 4. 支持M a s t e r C o n t r o l 的切换模式, 配合I P 播出集中管理控制系统的S D N 中心切换在自动播控软件控制下预置P S T 信号, 再通过T a k e 指令, 把P S T 信号输出到P G M , 实现输入信号之间的净静切换; 5. 切换设备支持M a k e B e f o r e B r e a k 的模式切换所接收的S T 2 1 1 0 信号组播流; 6. 提供2 路外键及1 路内键, 支持1 路外部输入键信号及1 路内键同时叠加上键; 外键信号支持4 K I P 和1 2 G S D I 输入; 7. 内键支持动态台标; 8. 提供1 路P G M 播出、1 路P S T 预监、1 路C L E A N 干净等3 路4 K I P 信号输出, 同时提供P G M 、P S T 、C L E A N 信号的1 2 G - S D I 输出; 9. 支持4 K U H D 格式的1 2 G - S D I 运行模式与I P 运行模式之间切换; 10. 切换台配置冗余电源, 并能支持热插拔更换; 11. 支持主流国际标准控制协议, 遵循开放性和标准性原则, 接受自动播控系统等第三方软件控制; 12. 支持N O S I S - 0 4 / 0 5 协议, 可受I P 播出集中管理控制系统管理; 13. 可通过网页或专用应用程序设置; 14. 具备字幕上键叠播预览的功能, 本机支持, 不需要配设备实现; ▲1 5. 提供6 帧的P G M 视音频输出信号延时, 本机支持, 不需要配设备实现; ▲1 6. 支持1 6 个声道P C M 音频信号的响度处理, 本机支持, 不需要配设备实现; ▲1 7. 提供8 路2 1 6 0 / 5 0 p 的I P 输入, 其中 	arko na	是	德国	否	否	600,000	2 (套)	1,200,000.00		



		4路信号源（不包含外键信号）固定提前拉流进入主机；提供16路2160/50p的12G-SDI输入，可通过外接设备联动实现切换；支持黑场以及S-T2059-2标准的PTP同步锁定；18.支持详细记录切换台运行日志、操作日志并能导出文档存储；★我公司所投IP播出切换台为进口产品，已提供所投产品制造商针对本项目出具的授权函及售后服务承诺。MT600切换台融合控制器1.1RU机箱，冗余电源；2.SDI/IP混合控制、UMD Tally和源跟踪功能；3.双千兆以太网接口，4个RS422-9针接口，支持RS422串口、以太网IP设备连接；80路GPIO接口，Tally或触发电号输入/输出；									
1-1	3	IP播出切换台控制面板 型号：MASTER-KEY-ONE-V2B 规格如下： 我公司满足IP播出切换台控制面板支持用户能够通过一套独立的控制面板手动控制主路IP播出切换台。1. 配备一套独立的控制面板，面板尺寸：4RU； 2. 桌面型面板； 3. 为切换台的PGM、PST两条母线分别独立提供有12个自定义信号源流的实体切换按键，具有实体的TAKE键，支持信号源直切； 4. 通过翻页可实现PGM、PST两条母线各16路信号源直切； 5. 面板和主机的通讯具有日志记录的功能； 6. 提供按键可以直接对3路键进行直接的键控操作；具有1个内键2个外键，对应的键具备实体独立按键； 7. 控制面板所有按钮都可编程定义不同的功能，并有专门的锁定键锁定面板来防止误操作； 8. 面板可设置手动/自动控制的AUTO ON/OFF键； 9. 信号输入选择键、键控器的控制键、功能键等分离，各自独立使用； 10. 配置冗余电源；	SKAA RHOJ	是	丹麦	否	否	Skaarr hoj A p S	50,000	1 (套)	50,000.00
1-1	4	IP播出切换台控制面板 型号：RACK-FLY-DUO-VIB 规格如下： 我公司满足IP播出切换台控制面板支持用户能够通过一套独立的控制面板手动控制各路IP播出切换台。1. 配备一套独立的控制面板，面板尺寸：2RU； 2. 为切换台的PGM、PST两条母线分别独立提供有12个自定义信号源流的实体切换按键，具有实体的TAKE键，支持信号源直切； 3. 通过翻页可实现PGM、PST两条母线各	SKAA RHOJ	是	丹麦	否	否	Skaarr hoj A p S	25,000	1 (套)	25,000.00



		<p>1. 6 路信号源直切；</p> <p>3. 面板和主机的通讯具有日志记录的功能；</p> <p>4. 提供按键可以直接对3 路键进行直接的键控操作；具有1 个内键2 个外键，对应的键具备实体独立按键；</p> <p>5. 控制面板所有按钮都可编程定义不同的功能，并有专门的锁定键锁定面板来防止误操作；</p> <p>6. 面板可设置手动/ 自动控制的A U T O O N / O F F 键；</p> <p>7. 信号输入选择键、键控器的控制键、功能键等分离，各自独立使用；</p> <p>8. 配置冗余电源；</p>								
1-1	5	<p>I P 播出集中管理控制系统</p> <p>型号：I P 播出集中管理控制系统 规格如下： 我公司满足集中管理控制用于交换机端口和信号流级管理进行调度和管理，可以实现交换机端口和信号流级管理，支持对交换机P T P 进行配置和监控系统。包括S D N 管理控制子系统，可以直接界面化实现对S D N 交换机的配置和操作，进行信号调度和系统状态监控，提供北向接口，供三方系统调用。软件功能满足3. 5 I P 播出集中管理系统要求</p> <p>1. 包含管控控制器主机，按主备冗余配置，能够自动和手动切换主备控制器；</p> <p>2. 主、备控制器具有健康状态显示，能够直观地显示当前设备在线情况；</p> <p>3. 每台主机的系统盘提供R A I D 1 冗余保护，故障盘能热插拔，更换硬盘后能自己重组恢复，全程不影响管控系统软件正常运行；</p> <p>4. 每台主机配备：冗余电源、冗余风扇；</p> <p>★我所投I P 播出集中管理控制系统为国产产品。主、备集中管理控制器 > 数量：2 台 > H 3 C U n i S e r v e r R 4 7 0 0 G 5 / 2 * I n t e l S i l v e r 4 3 1 0 C P U / 6 4 G B (4 * 1 6 G) 内存/ 1 个 4 * 1 G b e (R J 4 5) / 支持 0 / 1 / 1 0 / 2 块 4 8 0 G B 2. 5 " S S D 硬盘 / 2 个白金级 8 0 0 W 热插拔冗余电源/ 冗余风扇，面板：主、备集中管理控制器管理软件：X X S W P - A I R - I F L O W ，数量 2 套； > 操作系统：正版操作系统； > 备嵌入式应急控制器 > 数量：1 台； > A R M 平台； > 支持应急场景下，直接控制S D N 交换机、I P 切换台进行操作； > 三备嵌入式应急控制器软件：X X S W P - A I R - I F L O W ，数量：2 套； > 三备应急控制面板 R a c k F l</p>	大洋信息	否	中国	是	是	600,000	1 (套)	600,000.00



		<p>y Trio > 数量: 1 台 > 2 RU, 7 2 键面板; > 通过网络连接至三备嵌入式应急控制器, 控制SDN交换机调度和播出切换台; SDN应急调度软件 > 数量: 2 套; > X X S W P - A I R - I F L O W 控制SDN交换机实现信号的复制(分配)、转发(切换); 应急播出切换台应急控制软件; > 数量: 2 套 > X X S W P - A I R - A P S 控制播出切换台实现切换任务; 睿逸数字化总控播出系统V1.0</p>										
1-1	6	IP播出流交换机	<p>型号: H3C S9850-4C 规格如下: 我公司满足 ▲1. 按ST2022-7主备配置, 规模支持32个100G端口(支持拆分成10GE/25GE端口), 配置20个100GE和48个25G/10G/1G端口, 按实际业务需求配置光模块; 各类型光模块均额外提供20%的备份光模块; 2. 受SDN管控服务器控制, 与SDN管理系统和边缘设备配合实现2160/50P的ST2110信号净静切换; 3. 支持与SDN管理系统配合实现信号流的中心切换, 支持NAT功能; 4. 支持由边缘设备发起的信号流IGMP边缘切换; 5. 每台主机配备冗余电源、冗余风扇; 6. 支持SMPTE 2059-2标准的PTP功能, 提供OC、BC、TC等模式, 在交换机满负荷组播运行时仍能提供稳定的PTP时钟源; 7. 提供SNMP服务, 能够提供链路错误码或丢包报警; 8. 配置相关的周边配套光纤配线架、尾纤。</p> <p>IP播出流交换机 > H3C S9850-4C L3以太网交换机主机, 4个接口模块插槽, 2RU > H3C 8端口100G以太网光接口模块(QSFP28)业务板*2 > H3C 24端口25G以太网光接口(SFP28)+2端口100G以太网光接口(QSFP28)业务板*2 > H3C 风扇模块*2 > H3C 650W交流电源模块*4 > H3C SDN组播NAT功能授权 > H3C 光模块配置: 按实际业务需求提供光模块, 满足系统使用; 各类型光模块均额外提供20%的备份光模块; > 带外管理用光模块: 电模块-SFP-GE-(RJ45)*2</p>	H3C	否	中国	否	否	新华三技术有限公司	200,000	2(台)	400,000.00
		4K字幕图文数据管理	<p>型号: AC-SVR 规格如下: 我公司满</p>						安徽励图信息科技股份			

1-1	7	<p>单元</p> <p>是 4K 字幕图文数据管理单元, 含正版操作系统软件、正版数据管理软件、高性能双机热备软件, 含字幕系统所需的资源软件、接收自动播控系统串联转换等软件。</p> <p>参数配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> inspur NF5280M6 机架式服务器, 2RU; CPU: 2 颗 Intel Silver 4310; 3 内存: 64GB; 硬盘: 6 块 1.2TB SAS 盘; RAID 卡; 支持 RAID 0/1/5; 网口: 4 口集成千兆网卡; 其他: 冗余电源; 含正版操作系统: Windows Server 2022 数据库管理软件: Microsoft SQL Server 2022 双机热备软件: NEC 双机热备软件 系统监控软件: AirCG.3 D Guard 服务器校时软件: 励图 NTP Timing 	励图	否	中国	是	是	有限公司	52,000	3 (台)	156,000.00
1-1	8	<p>4K 字幕图文编单制作站点</p> <p>型号: AC3D-Artist/4KNC/Plisht 规格如下:</p> <p>我公司满足 4K 字幕图文编单制作站点配备字幕相关的 4K 三维字幕制作软件、三维网络字幕编单等字幕系统所需软件, 配备广播级输出卡用于确认字幕效果的输出, 软件详细功能满足 3.4.4 4K 字幕图文播出系统要求。采用 H P Z 2 Tower G9 Workstation Desktop PC-B355705905A 硬件平台配置如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> CPU: Core i9 14900K 内存: 64GB 硬盘: 1TB SSD, 2TB 硬盘 显卡: NVIDIA RTX A4000 网口: 2 口集成千兆网卡 含正版 Windows 11 操作系统, 键盘鼠标 广播级视频卡: 配置 1 块 12G SDI 输出卡, RedLink Server 8k 显示器: 明基 4K 显示器 BenQ PD3206U-T, 31.5 英寸显示器, 分辨率 3840x2160, 对比度 2000:1, 10bit, 亮度 400nit (typ.), 色彩空间 99% sRGB / Rec. 709 98% DCI-P3 / Display P3, 刷新率 60Hz, 低蓝光/减少频闪, 响应时间 5ms, HDMI 2.0 * 2 / DP 	励图	否	中国	是	是	安徽励图信息科技有限公司	136,000	1 (套)	136,000.00

		<p>1. 4*1, 雷电3 接口*2, 支持HDR400、支持VESA壁挂。 AirCG.3D Artist 三维包装制作软件 AirCG.3D PlayList 三维网络字幕编单软件 AirCG.3D PlayConfig 网络管理软件 AirCG.3D DataClient 客户端资源分发软件 AirCG.3D Guard 系统监控软件 励图NTP Timing 客户端校时软件</p>								
1-1	9	<p>4K 字幕图文编单制作站点</p> <p>型号: AC3D-Artist/4KNC/Plisht 规格如下: : 我公司满足 4K 字幕图文编单制作站点配备字幕相关的4K 三维字幕制作软件、三维网络字幕编单等字幕系统所需软件, 软件详细功能满足3.4.4 K 字幕图文播出系统要求。 采用HP Z2 Towerstation Desktop PC-B355705905A 硬件平台配置如下: 1. CPU: Core i9, 14900K 2. 内存: 64GB 3. 硬盘: 1TB SSD, 2TB 硬盘 4. 显卡: NVIDIA RTX A4000 5. 网卡: 2口集成千兆网卡 6. 含正版Windows 11 操作系统, 键盘鼠标 7. 显示器: 明基 4K 显示器 BenQ PD3206U-T, 31.5英寸显示器, 分辨率3840x2160, 对比度2000:1, 10bit, 亮度400nit (typ.), 色彩空间99% sRGB / Rec. 709, 98% DCI-P3 / Display P3, 刷新率60Hz, 低蓝光/ 减少频闪, 响应时间5ms, HDMI 2.0*2 / DPL 4*1, 雷电3 接口*2, 支持HDR400、支持VESA 壁挂。 8. KVM 延长器: ATEN CE770 KVM 延长器, Cat 5e 连接本地及远端可操作, 支持150米远程传输, 支持高视频分辨率不少于1920x1200@60Hz。 AirCG.3D Artist 三维包装制作软件 AirCG.3D PlayList 三维网络字幕编单软件 AirCG.3D PlayConfig 网络管理软件 AirCG.3D DataClient 客户端资源分发软件 AirCG.3D Guard 系统监</p>	励图	否	中国	是	是	143,000	1 (套)	143,000.00



			维网络字幕编单软件 AirCG.3D P layConfing网 络管理软件 AirC G.3D DataC lient客户端资源 分发软件 AirCG .3D Guard系 统监控软件 励图NT P Timing客户 端校对软件										
1-1	11	4K智能比 对切换系统	型号: D3-AIR- MC-CMS-4K- SDI 规格如下: 我公司满足 4K 智能 比对切换系统, 支持8 路2160/50P 12G SDI 信号 输入用于播出信号的检 测、报警及控制4选1 板卡进行切换, 详细功 能满足3.3.1.4 K 智能比对切换系统要 求。配置如下: > H3C UniSer ver R4900 G5 服务器, 数量: 2 套 > Xeon 63 26*2/128G 内 存(16G*8)/1 个4*1GbE (RJ 45)/支持RAID 0/1/480GB SSD*2/4TB SATA 3.5寸 7200Rpm*1 / 独立显卡 RTX3 080/2个1300 W 热插拔冗余电源、采 集卡 RedBrid ge8S-SDI5X *2、4口多串口控制 卡、XCDS-S DL-4K、XXSW P-AIR-IFLO W-XXMVP-PM 0-UHD, 数量: 1 2个 4K 超高清、H D, 12G-SDI、 3G-SDI 信号采集 卡 > 共提供12路采用 集能力 > 其中8路用 于智能比对切换系统4 K 信号采集 > 其中4 路用于东卫视高清与 超高清频道播控软件联 动方案信号采集 XX MVP-PM0-2U F, 数量: 1个 > 2 RU 机架式机箱, 支持 标准机柜上架, 配置冗 余电源; > 采用嵌入 式、插卡式架构, 一台 机箱可插最多18个板 卡; 机箱带液晶显示 , 可查看机箱状态; 3. 内置网络交换机: 具备2个10Gb 光纤 接口(配万兆多模光模 块), 可外接网络存储 进行录制; > 机箱管 理软件: BS 架构, 支 持统一管理、设置、控 制, 支持远程集中控制 ; NDI 业务交换机 : 数量1台 H3C S5590-28T8 XC-EIL3以太 网交换机主机, 支持2 8个10/100/1 000BASE-T电 口, 支持8个1/10 GE SFP+口, 支 持4个(combo) 100/1000M SFP口, 万兆光模块 8个 睿御监管系统V L.0	大洋信息	否	中国	是	是	380,000	1 (套)	380,000.00		



1-1	12	4K智能比对切换面板	型号: XX MVP-UHDBC100 规格如下: 我公司满足 比对切换系统手动、自动操作切换面板, 配置如下: 1. 支持面板独立按键操作, 对接信号检测, 一致性比对系统, 在信号异常时仍能提供自动和手动应急切换操作; 2. 支持使用一个面板对两块4选1切换卡进行切换, 可用独立控制对其中一块4选1切换卡进行切换, 也可联动控制两块4选1切换卡; 3. 支持面板按键锁定、自动切换/手动切换锁定、按键灯不同颜色闪烁、蜂鸣器报警及一键静音; 4. 支持GPIO、RS-422、RS-232等控制方式, 也支持手动切换控制, 手动状态和自动状态可一键切换; 5. 标准机架式设备, 配备双电源, 支持7x24小时不间断运行。 6. 高度2RU。 软件: XXSWP-AIR-APS	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	38,000	2 (台)	76,000.00
1-1	13	4K智能比对系统展示端	型号: ThinkStation P3 Tiny 规格如下: 我公司满足 1. CPU: i7-13700 2. 1GHz 处理器 2. 内存: 32GB DDR5 3. 硬盘: 512GB M.2 NVMe SSD *2 4. 网卡: 千兆网卡 5. 机箱: 微型迷你机箱 6. 其他: 配备键鼠 USB 7. 操作系统: 正版 Windows 11 64位 简体中文版 8. 显示器: DELL S2721QS 27英寸显示器, IPS 3H 硬化防眩光, 分辨率3840x2160, 对比度1000:1, 亮度350cd/m2 (典型值), 色域99% sRGB, 支持HDR内容播放, Comfort View Plus 硬件级防蓝光 9 绿联DP转VGA转接线	Lenovo	否	中国	是	是	联想(北京)有限公司	10,000	1 (台)	10,000.00
1-1	14	串行时码分配器	型号: DRS08 规格如下: 我公司满足 串行时码分配器可将一路输入信号转换并分配多信号的同时输出。适用于时钟系统时码的转换、级联分配。 1. 19英寸标准机架设备; 2. 具有时码输入状态指示; 3. 支持1路RS-422或RS232 (模式可自定义) 时码源输入, 波特率自适应; 4. 支持8路RS-232和8路RS422 (与输入匹配) 时码隔离输出。	广电时通	否	中国	否	否	青岛广电时通电子有限公司	3,200	1 (台)	3,200.00
1-1	15	微机校时接入器	型号: ST3007U 规格如下: 我公司满足 满足 微机校时接入器	广电时通	否	中国	否	否	青岛广电时通电子有限公司	2,600	4 (个)	10,400.00

			使用USB接口接入校时信号，同步计算机时间。1.支持E B U 口输入校时接口，信号幅度4 V P - P ± 6 d B ; 2.支持USB接口输出，支持计算机直接供电; 3.提供计算机校时软件。校时软件的时差修正范围，1-990ms可选; 校时软件的校时间隔为60-3600秒可选可设定，精度为1秒; 支持设定跳动不校时的控制阈值; 支持实时观测接收到的时间数据。									
1-1	16	播出监控系统	型号: MIDAS 6008-ZH 规格如下: 我公司满足播出监控系统提供8路12G信号实时录制4K视频信号,支持保存时间60天,码率6Mbps,拥有友好的用户界面,保存在本地或网络存储中,供BS模块查询检索对应视频信息,详细功能满足3.3.2. 播出监控系统要求,按实际需求配备安装在标准机架的设备。配置如下 1、配置2颗Intel Xeon 8核16线程存储专用处理器; 32GB内存; 2*10Gb万兆接口(含2个10Gb SFP+光纤模块), 2*1Gb以太网接口, 1+1冗余电源、风扇; LCC(5米)*2, 机架导轨*1. 2、配置8块8TB 3.5寸 7.2K企业级硬盘, 裸容量64TB, 做RAID5后可用容量50TB; 3、支持RAID0/1/5/6/10/50/60/热备盘/JBOD等; 支持缓存机制; 支持Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX等操作系统; 4. 支持CIFS、NFS、AFP、HTTP、WebDAV、FTP、CloudFS、CES、S3等文件服务协议;	北京云存	否	中国	否	否	北京云存科技有限公司	50,000	1(套)	50,000.00
1-1	17	播出监控系统展示端	型号: XRD3-AIR-MC-PMO 规格如下: 我公司满足基于Lenovo ThinkStation P3 Tiny 工作站平台 1. CPU: i7-13700 2. 1GHz 处理器 2. 内存: 32GB DDR5 3. 硬盘: 512GB M.2 NVMe SSD *2 4. 网卡: 千兆网卡 5. 机箱: 微型迷你机箱 6. 其他: 配备键盘鼠标 7. 操作系统: 正版Windows 11 64位 简体中文版	大洋信息	否	中国	是	是	北京中科大洋信息技术有限公司	65,000	1(台)	65,000.00

			8. 显示器: DEL L S 27 21 QS 27 英寸显示器, IP S 3H 硬化防眩光, 分辨率3840x21 60, 对比度1000 : 1, 亮度350cd /m ² (典型值), 色 域99% sRGB, 支 持HDR 内容播放, C omfort Vie w Plus 硬件级 防蓝光 9. 绿联DP 转VGA 转接线 睿御 全域全流程监管平台V 1.0										
1-1	18	4K播控数 据管理单元	型号: H3C Uni Server R49 00 G5 规格如下 : 我公司满足 4K 播控数据管理单元用于 安装4K播控系统所需 的数据软件, 含正版操 作系统软件、正版数据 软件、高性能双机热备 软件以及其他播控所需 的软件。 1. 2U 机 架式服务器、面板 2 . CPU: 2*Int el Silver 4310 2. 1GH z 3. 内存: 64G B (4*16G) 4 . 硬盘: 6块 1.2 TB 2. 5~10K rpm SAS 硬盘 5. RAID卡: 2G 独立RAID卡, 支 持RAID0/1/5 6. 网口: 4口集成 千兆网卡 7. 其他: 2个白金级800W热 插拔冗余电源 操作系 统, Windows Server 201 9 64位 简体中文 版 数据库软件: SQ L Server 2 019 简体中文标准版 数据库双机热备软件 , EXPRESS LUSTER X4. 1. 播出系统辅助支撑 软件: XXSWP-A IR-AS 提供播控 系统运行的相关服务, 包括系统配置工具、消 息服务、网络校时服务 、接口服务、日志管理 、用户配置, 及权限管 理等辅助模块。 睿逸 数字化总控播出系统V 1.0	H3C	否	中国	是	是	新华三技术 有限公司	60,000	3 (台)	180,000.00	
1-1	19	4K技术质 量审片服务 端	型号: H3C Uni Server R49 00 G5 规格如下 : 我公司满足 4K 技术质量审片服务端用 于审核节目内容包括视 频、音频中存在的异态 情况, 以保证该素材文 件的视音频技术质量, 配置参数如下: 1. 2U 机架式服务器、面 板 2. CPU: 2* Intel 至强 G old 6348 2 . 6GHZ CPU 3. 内存: 64GB (4*16G) 4. 硬 盘: 2块 1.2TB 2. 5~10K rpm SAS 硬盘 5 . RAID卡: 12G b 2 端口SAS H BA 卡, 支持RAID 0/1/10 6. 网 口: 4*1GbE (R	H3C	否	中国	是	是	新华三技术 有限公司	90,000	4 (台)	360,000.00	



			J 45) 集成千兆网卡, I N T E L 万兆双口光纤网卡 X 5 2 0 - S R 2 / 含光模块 7. 2 个白金级 1 3 0 0 W 热插拔冗余电源 8. 正版操作系统 Windows S e r v e r 2 0 1 9 6 4 位 简体中文版 自动技审管理软件: X X S W P - A I R - A C - M S 睿逸数字化总控播出系统 V 1. 0										
1-1	20	4 K 多功能上载审片终端	型号: X X D 3 - A I R M I G 4 K 规格如下: 我公司满足 4 K 多功能上载审片工作机, 通过多功能上载审片 4 K 软件, 实现了 4 K 文件导入以及对导入后的 4 K 文件进行审片。支持软件详细功能及要求 3. 1. 3 4 K 超高清文件应急导入要求。配置参数如下: 基于 L e n o v o T h i n k S t a t i o n P 9 2 0 工作站 1. C P U : I n t e l X e o n 4 2 1 4 R 2. 4 G * 2 2. 内存: 1 2 8 G (8 * 1 6 G) 3. 硬盘: 5 1 2 G * 1 S S D , 2 T B * 4 S A T A 4. 显卡: N V I D I A 4 0 9 0 D 2 4 G B D D R 5. 网口: 2 个千兆网口 (R J 4 5) , I N T E L 万兆双口光纤网卡 X 5 2 0 - S R 2 / 含光模块 6 其他: U S B 键盘鼠标、耳麦 (森海塞尔 H D 6 5 0) 、音箱等 配件 7. 操作系统: 正版 W I N D O W S 1 1 6 4 位 简体中文版 8. 显示器: D E L L S 2 7 2 1 Q S 2 7 英寸显示器, I P S 3 H 硬化防眩光, 分辨率 3 8 4 0 x 2 1 6 0 , 对比度 1 0 0 0 : 1 , 亮度 3 5 0 c d / m 2 (典型值) , 色域 9 9 % s R G B , 支持 H D R 内容播放, C o m f o r t V i e w P l u s 硬件级防蓝光 4 K 多功能上载审片: X X S W P - A I R - M I G S 4 K 人工复检软件: X X S W P - A I R - M A S 节目单编辑软件: X X S W P - A I R - P E S 睿逸数字化总控播出系统 V 1. 0	大洋信息	否	中国	是	是	95,000	3 (台)	285,000.00		
1-1	21	4 K 多功能上载审片终端	型号: X X D 3 - A I R M I G 4 K 规格如下: 我公司满足 4 K 多功能上载审片工作机, 通过多功能上载审片 4 K 软件, 实现了 4 K 文件导入以及对导入后的 4 K 文件进行审片。配置参数如下: 基于 L e n o v o T h i n k S t a t i o n P 9 2 0 工作站 1. C P U : I n t e l X e o n 4 2 1	大洋信息	否	中国	是	是	128,000	1 (台)	128,000.00		



			<p>4 R 2.4G*2 2. 内存: 128G (8*16G) 3. 硬盘: 512G*1 SSD, 2TB*4 SATA 4. 显卡: NVIDIA 4090D 24GB DDR 5. 网口: 2个千兆网口(RJ45), 1个万兆双口光网卡 X520-SR2/含光模块 6. 视频输出卡: 1块 4K 12SDI 视频输出卡, 广播级视频输出卡 Red Bridge 8S-SDI 5X, 12GSDI 接口 7. 控制卡: 4口 RS422/485/232多串口卡(控制视频服务器实现人工复审功能一机多用) 8. 其他: USB 键盘鼠标、耳麦(森海塞尔 HD650)、音箱等配件 9. 操作系统: 正版 WINDOWS 11 64位 简体中文版 10. 显示器: DELL S2721QS 27英寸显示器, IPS 3H 硬化防眩光, 分辨率3840x2160, 对比度1000:1, 亮度350cd/m²(典型值), 色域99% sRGB, 支持HDR内容播放, Comfort View Plus 硬件级防蓝光 11. KV M 延长器: ATEN CE770, Cat 5e 连接本地及远端可操作, 支持150米远程传输, 支持高视频分辨率不少于1920x1200@60Hz, 补偿信号因距离所造成的误差 4K 多功能上载审片: XSWP-AIR-MIGS 4K 人工复检软件: XSWP-AIR-MAS 节目单编辑软件: XSWP-AIR-PES 睿逸数字化总控播出系统V1.0</p>									
1-1	22	422倒换器	<p>型号: ECO-422-8 规格如下: 我公司满足 用于切换主/备控制链路的422倒换器, 支持8组2X1倒换器, 双电源。可手动和计算机控制, 联动切换。</p>	大连捷成	否	中国	否	否	大连捷成实业发展有限公司	7,500	2(台)	15,000.00
1-1	23	422倒换器遥控面板	<p>型号: XX MVP-UHDBC100 规格如下: 我公司满足 支持GPI、LAN、RS232/422及C-BUS、CAN-BUS等控制方式, 实现与播控机的联动以及控制422倒换器进行切换。支持同时对2个频道联动控制, 也可以分开单独控制一个频道进行切换。控制面板的参数如下: 1. 配置14个按键, 按键功能支持自定义设置 2. 配置12按键对应12个具备信号画面回显能</p>	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	18,000	3(个)	54,000.00

			力窗口 3. 支持一键触发控制并播频道同时执行一个操作,也可对单独控制其中的一个频道执行一个操作 4. 支持程控/手动控制,可一键切换状态 5. 支持GPIO、RS-422、RS-232等控制方式 6. 支持声光报警,声光报警可手动消除 7. 具备冗余电源 8. 支持7x24小时不间断运行 软件:XXSWP-AIR-APS									
1-1	24	4K编单终端	型号:XXD3-AIR-PE 规格如下: 我公司满足 4K 编单终端满足编单模块业务需求,支持软件详细功能及要求见3.1编单模块业务。配置参数如下: 基于Lenovo ThinkStation P3 Tiny 工作站 1. CPU: i7-13700 2. 1GHz 处理器 2. 内存: 32GB DDR5 3. 硬盘: 512GB M.2 NVMe SSD*2 4. 网卡: 千兆网卡 5. 机箱: 微型迷你机箱 6. 其他: 配备键盘鼠标,USB 7. 操作系统: 正版Windows 11 64位简体中文版 8. 显示器: DELL S2721QS 27英寸显示器,IPS 3H 硬化防眩光,分辨率3840x2160,对比度1000:1,亮度350cd/m2(典型值),色域99% sRGB,支持HDR内容播放,Comfort View Plus 硬件级防蓝光 节目单编辑软件:XXSWP-AIR-PES 上载审片软件:XXSWP-AIR-UCS 播出控制软件:XXSWP-AIR-APS 人工复检软件:XXSWP-AIR-MAS 威扬播出节目单编辑系统V1.0	大洋信息	否	中国	是	是	45,000	7 (套)	315,000.00	北京中科大洋信息技术有限公司
1-1	25	4K迁移服务集群(应用软件)	型号:XXSWP-AIR-SYNC-MS 规格如下: 我公司满足 根据业务需求在虚拟化平台上部署足够数量,共配置10个节点的迁移业务软件,配置10套支持虚拟化环境的正版操作系统: 支持采用“服务端-客户端”模式的分布式同步服务模式,处理播控系统提交的素材同步、素材迁移、素材回迁、删除对象以及删除拷贝等素材管理任务。系统同步迁移管理软件:XXSWP-AIR-SYNC-MS,10套 操作系统: 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版	大洋信息	否	中国	否	否	100,000	1 (套)	100,000.00	北京中科大洋信息技术有限公司

			逸数字化总控播出系统 V1.0										
1-1	26	应用接口服务集群(软件)	型号: XXSWP-AIR-GMP-MS 规格如下: 我公司满足按照业务需求在虚拟化平台上部署所需的各类接口业务软件, 配置支持虚拟化环境的正版操作系统。全域媒体播管理软件: XXSWP-AIR-GMP-MS, 4套 辅助支撑软件: XXSWP-AIR-AS, 4套 操作系统, 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版, 4套 睿逸数字化总控播出系统V1.0	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	100,000	1(套)	100,000.00	
1-1	27	移动运维工作终端	型号: VGH-32 规格如下: 我公司满足移动运维工作终端, 能够按照播控系统及送播系统所需要的程序及软件, 用户方便对上述系统进行维护及管理。配置如下: 1. CPU: Intel Core Ultra 9 185H 处理器 2. 内存: 32G DDR4 3. 硬盘: 2TB SSD 硬盘 4. 网卡: 千兆网卡 5. 机箱: 便携式, 980g 6. 其他: 配备键盘鼠标、罗技M750M 7. 屏幕尺寸: 14.2英寸, 屏幕分辨率: 3120*2080, 屏幕刷新率: 120Hz, OLED 支持触摸屏 8. 操作系统: Windows 11 64位 简体中文版	HUAWEI	否	中国	是	否	华为终端有限公司	16,000	4(台)	64,000.00	
1-1	28	4K播出智慧监管系统	型号: H3C UniServer R4700 G5 规格如下: 我公司满足智慧运维监管需求。监管平台具有设备管理、维护管理、用户管理、统计查询、设备信息查询、电子巡检等功能, 包括设备监控模块、流程监控模块、信号监控模块、统计报表模块和AI助手模块, 包含必需的硬件设备。配置各种信号周边配套设备。软件配置满足3.7 4K播出智慧监管系统要求。配置如下: 基于H3C UniServer R4700 G5, 数量2台 1U 机架式服务器/ 2* Intel Silver 4310 CPU / 64GB (4 * 16G) 内存 / 1个 4 * 1GBE (RJ45) / 12Gb 2. 端口 SAS HBA 卡 (支持8个SAS口, 支持RAID0 / 1 / 10) / 2块 480GB 2.5" SSD 硬盘 / 2个白金级800W 热插拔冗余电源 / 面板 睿御全域全流程监管平台: XXSWP-AIR-MCS,	H3C	否	中国	是	是	新华三技术有限公司	400,000	1(套)	400,000.00	

			数量2套 监控采集软件: XXSWP-AIR-MC-DA, 数量2套 流程监控组件: XXSWP-AIR-MC-WF, 数量2套 信号监测组件: XXSWP-AIR-MC-SMO, 数量2套 节目监录软件: XXSWP-AIR-MC-PMO, 数量2套 操作系统, 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版, 数量2套 睿御全域全流程监管平台V1.0									
1-1	29	4K播出智慧监管终端	型号: ThinkStation P3 Tiny 规格如下: 我公司满足智慧监管应用平台的运行、管理与配置, 配置如下: Lenovo ThinkStation P3 Tiny 1.CPU: i7-13700 2.1GHz 处理器 2.内存: 32GB DDR5 3.硬盘: 512GB M.2 NVMe SSD*2 4.网卡: 千兆网卡 5.机箱: 微型迷你机箱 6.其他: 配备键盘鼠标 7.操作系统: 正版Windows LT 64位 专业版 8.显示器: DELL S2721QS 27英寸显示器, IPS 3840x2160, 对比度1000:1, 亮度350cd/m2 (典型值), 色域99% sRGB, 支持HDR内容播放, Comport View Plus 硬件级防蓝光 9.显示接口: DP、HDMI 睿御全域全流程监管平台: XXSWP-AIR-MC-S, 数量2套 监控采集软件: XXSWP-AIR-MC-DA, 数量2套 流程监控组件: XXSWP-AIR-MC-WF, 数量2套 信号监测组件: XXSWP-AIR-MC-SMO, 数量2套 节目监录软件: XXSWP-AIR-MC-PMO, 数量2套 威扬播出节目单编辑系统V1.0	Lenovo	否	中国	是	是	联想(北京)有限公司	50,000	2(台)	100,000.00
1-1	30	智慧监管平台管理展示端	型号: VPL-F755HZ 规格如下: 我公司满足智慧监管应用界面的展示, 配置如下: 1.光通量(标准模式): 7300lm 2.对比度: 3000:1 3.光源: 激光二极管 4.投影技术: 3LCD 5.分辨率(支持输入): 高清&超高清 6.分辨率(支持输出): 高清 7.无线投影机: 无线投影	SONY	否	中国	是	是	索尼(中国)有限公司	80,000	1(套)	80,000.00



			器4K 高清HDMI传输音视频同屏支持USB一键智控投影机投影仪显示器 8. 尺寸(W x H x D): 长460mm; 宽169mm; 高515mm 9. 输入: HDMI、VGA 10. 重量: 16kg									
1-1	31	智慧监管平台管理存储端	型号: Synology 423+ 规格如下: 我公司满足用于智慧监管平台管理资料存储, 四盘位存储配置以下配置: CPU: 主频 2.0GHz 内存: 2GB DDR4 硬盘: 4*4TB HDD 接口: 2x USB 3.2 Gen1, 2x 1GbE RJ45	群晖	否	中国	否	否	群晖网络科技(上海)有限公司	10,000	1 (台)	10,000.00
1-1	32	4K/HD 上下变换器	型号: XX MVP-D UTC100 规格如下: 我公司满足4K/HD上下变换器主要满足采用4K HDR高光制作的原始节目素材播出效果, 支持将3840X2160格式的超高清HDR实时转换为1920X1080格式的高清SDR信号。 1. 标准19寸机架式安装, 配备冗余风扇、电源; 2. 支持2路4K 2160p50的12G-SDI接口输入到高清1080i50 HD-SDI接口输出的下变换处理; 3. 支持LUT表导入, 支持窄域和全域两种LUT模式; 4. 支持信号实时下变换; 5. 具有AI画质增强能力; 6. 支持帧同步; 7. 支持黑场或三电平同步信号; 8. 支持通过网管对设备进行操作控制和参数配置; 9. 支持日志记录和导出; 10. 支持SNMP协议; 11. 支持7x24小时不间断运行; ▲12. 支持动态色调映射, 支持基于动态色调映射技术的HDR至SDR变换; 13. 配备双电源广播级的IPG网关设备, 把2路4K基带信号转换成ST2110(支持2022-7冗余)标准信号输出。配置IPG网关NXIO9103IPG-25G 数量1个(含光模块), NXIO-1UF 数量1个机箱(2个槽位, 冗余电源)	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	450,000	1 (台)	450,000.00
1-1	33	4K/HD 上下变换器	型号: Z20-IP 规格如下: 我公司满足本套设备所投产品与设备清单中22.1中为不同品牌。 1. 标准19寸机架式安装, 配备冗余风扇、电源; 2. 支持SMPTE ST2110信号输入输出, 支持25G E光接口(含光模块), 支持双路冗余备份,	图腾视界	否	中国	否	否	图腾视界(广州)数字科技有限公司	330,000	1 (台)	330,000.00

			符合S M P T E S T 2 0 2 2 - 7 ; 3 . 支持嵌入音频信号输入输出,且嵌入音频8对,共16声道输入输出; 4 . 支持在4 K 2 1 6 0 p 5 0 、高清1 0 8 0 i 5 0 信号格式之间互相转换,提供2个通道的变换处理能力及相应数量的基带输入输出接口; 5 . 支持在H L G 、P Q 及S D R 三种传输函数之间互相转换; 6 . 支持基于动态色调映射技术的S D R 至H D R 变换; 7 . 支持基于L U T 的静态参数H D R 至S D R 、S D R 至H D R 变换; 8 . 支持显示光参考映射、场景光参考映射、传统观感场景光参考映射三种映射模式; 9 . 支持为动态色调映射模式设置参考白亮度,并可在5 0 1 0 0 0 0 尼特区间设置参考白亮度值; 1 0 . 支持M a x Y R G B 模式色分量比映射,并可设置R G B 色分量权重; 1 1 . 支持实时超分辨率上变换; 1 2 . 输出信号支持超白电平,信号最大幅度不低于1 0 9 % ; 1 3 . 支持3 3 阶、6 5 阶L U T 表导入功能,支持窄域和全域两种L U T 输入输出模式; 1 4 . 支持帧同步; 1 5 . 支持黑场或三电平,以及符合G Y / T 3 4 8 - 2 0 2 1 规定的P T P 同步信号; 1 6 . 支持通过网络对设备进行操作控制和参数配置; 1 7 . 支持日志记录和导出; 1 8 . 输入信号故障时,可显示和输出报警状态信息; 1 9 . 支持S N M P 协议; 2 0 . 支持I G M P v 3 组播协议; 2 1 . 支持7 X 2 4 小时不间断运行; 2 2 . 支持动态色调映射,支持基于动态色调映射技术的H D R 至S D R 变换。									
1-1	34	KVM多电脑切换器	型号: C L 5 7 0 8 S 规格如下: 我公司满足工业级机架式8 口U S B 多电脑K V M 切换器 8 进1 出 V G A 切换器, 1 t o 8 P S / 2 + U S B 混接机架型O S D K V M , 支持S U N 、 M A C 可级联、带音频	ATEN	否	中国	否	否	北京宏正腾达科技有限公司	9,000	3 (台)	27,000.00
1-1	35	KVM多电脑切换器	型号: C S 1 7 6 8 规格如下: 我公司满足工业级机架式8 端口U S B D V I K V M 多电脑切换器 K V M 控制端支持数字 (D V I - D) 或模拟 (V G A) 影像输出; 高视频分辨率: 1 9 2 0 x 1 2 0 0 (S i n g l e L i n k D V I) ; 2 0 4 8 x 1 5 3 6 (V G A) ; D D C 2 B ; 支持广播模式 -	ATEN	否	中国	否	否	北京宏正腾达科技有限公司	7,000	1 (台)	7,000.00

			可从控制端同步对所有服务器传达操作指令										
1-1	36	KVM多电脑切换及显示器	型号: CL5716N 规格如下: 我公司满足 16口 机架式 KVM 切换器 19L CD 液晶显示, 占1U 空间; USB 控制台, 可操作16台电脑, 机架带LCD, OSD 菜单选择	ATEN	否	中国	否	否	北京宏正腾达科技有限公司	11,000	5 (台)	55,000.00	
1-1	37	KVM多电脑切换器	型号: CS1716A 规格如下: 我公司满足 工业级机架式16 端口VGA 切换器 16 进1出PS2/USB 多电脑KVM 机架切换器独立USB 外设接口	ATEN	否	中国	否	否	北京宏正腾达科技有限公司	9,000	2 (台)	18,000.00	
1-1	38	4K文件上传终端	型号: XXD3-AIR M1G4K 规格如下: 我公司满足 Lenovo ThinkStation P920 工作站, 配置如下: 1. CPU: Intel Xeon Gold 5215 2. 5GHz 主频* 2: 2. 内存: 128G (8*16G); 3. 硬盘: 512G SSD*1, 4T SSD*4; 4. 显卡: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 显存; 5. 网卡: 双口万兆网卡 (含模块) Intel X520-SR2; 6. 其它: PHILIPS 27英寸宽屏显示器、键盘、鼠标; 7. 操作系统: 正版Windows 11 64位 简体中文版 4K文件上传终端软件: XXSWP-AIR-M1GS4K 节目单编辑软件: XXSWP-AIR-PES 人工复检软件: XXSWP-AIR-MAS 睿逸数字化总控播出系统 V1.0	大洋信息	否	中国	是	是	北京中科大洋信息技术有限公司	70,000	5 (台)	350,000.00	
1-1	39	4K交片审片终端	型号: XXD3-AIR M1G4K 规格如下: 我公司满足 Lenovo ThinkStation P920 工作站, 配置如下: 1. CPU: Intel Xeon Gold 5215 2. 5GHz 主频* 2: 2. 内存: 128G (8*16G); 3. 硬盘: 512G SSD*1, 4T SSD*4; 4. 显卡: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 显存; 5. 网卡: 双口万兆网卡 (含模块) Intel X520-SR2; 6. 其它: PHILIPS 27英寸宽屏 2台 (27寸4K液晶显示器, 支持16:9	大洋信息	否	中国	是	是	北京中科大洋信息技术有限公司	150,000	6 (台)	900,000.00	

			840*2160分辨率,支持DisplayHDR400,色域NTSC90%*、sRGB109%*、Adobe RGB89%*,支持HDMI、DP输入,附件包含HDMI数据线及电源线)4K显示器,键盘、鼠标,耳机(头戴式监听耳机,3.5mm/6.3mm立体声插头,频响范围6-38000Hz)森海塞尔HD400PRO头戴式监听耳机; 7. 操作系统: Windows 11 64位简体中文版软件配置满足4.3.3. 节目交片审片和签播要求。4K交片审片终端软件: XXSWP-AIR-MIGS4K 节目单编辑软件: XXSWP-AIR-PES 人工复检软件: XXSWP-AIR-MAS 睿逸数字化总控播出系统V1.0									
1-1	40	4K有卡交片审片终端	型号: XXD3-AIR-MIG4K 规格如下: 我公司满足Lenovo ThinkStation P920 工作站,配置如下: 1. CPU: Intel Xeon Gold 5215 2. 5GHz 主频* 2. 内存: 128G(8*16G); 3. 硬盘: 512G SSD*1, 4T SSD*4; 4. 显卡: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 显存; 5. I/O卡: 广播级PCI-E接口卡,支持12G SDI、4*3G SDI、HDMI 2.0 超高清接口,红桥卡 Red Bridge 8S-SDI 5X; 6. 监视器: 27寸 4K 1000nit 监视器,屏幕宽高比: 16:9, Konvisio n KUM-2710 D 4K 监视器; 7. 网卡: 双口万兆网卡(含模块) INTEL X520-SR2; 8. 其它: PHILIPS 27B1U3900L、3840*2160 27寸宽屏 4K 液晶显示器、键盘、鼠标; 9. 操作系统: 正版 Windows 11 64位简体中文版 软件配置满足4.3.3. 节目交片审片和签播要求。4K有卡交片审片终端软件: XXSWP-AIR-MIGS4K 节目单编辑软件: XXSWP-AIR-PES 人工复检软件: XXSWP-AIR-MAS 睿逸数字化总控播出系统V1.0	大洋信息	否	中国	是	是	北京中科大洋信息技术有限公司	139,000	5 (台)	695,000.00



			0										
1-1	41	信息门户软件	型号: XXSWP-AIR-SIS 规格如下: 我公司满足数量2套 软件配置满足4.3.2 信息门户。支持部署在虚拟化环境中, 配置支持虚拟化环境的正版操作系统。 信息门户软件 1. 编播管理: 根据频道各栏节目的节目播出计划, 实现节目条自动创建、手动创建同时自动推送播出用于节目编排。根据条目和编播规划, 制定条目创建规则, 应符合4K节目播出要求及本频道对高清频道同播要求。 2. 节目交片整备: 实现交互式网络交片, 在网络交片环节具有文件送播流程前的技术检测功能: 检查文件格式, 文件信息, 显示文件异常信息。支持交片查询和节目追踪。 3. 系统管理: 实现本系统频道、栏目、角色和用户的信息管理, 支持基于频道、栏目信息进行用户权限过滤及导出, 实现收录、送播、运维和安全播出等相关公告消息的统一管理和发布, 支持外部消息的自动接入、管理和消息推送。 4. 支持部署在虚拟化环境中 5. 操作系统, 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版 威远编室编单系统V1.0	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	150,000	1 (套)	150,000.00	
1-1	42	4K自动技审软件	型号: XXSWP-AIR-ACMS 规格如下: 我公司满足软件配置满足4.4.3 自动技审服务。支持部署在虚拟化环境中, 配置支持虚拟化环境的正版操作系统。 1. 自动技审管理软件, 实现对自动技审管理任务的统一分发和管理。 2. 支持部署在虚拟化环境中 3. 操作系统, 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版 睿逸数字化总控播出系统V1.0	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	25,000	10 (套)	250,000.00	
1-1	43	4K迁移服务软件	型号: XXSWP-AIR-SYNC-MS 规格如下: 我公司满足 1. 软件配置满足4.4.2 自动迁移服务。支持部署在虚拟化环境中, 配置支持虚拟化环境的正版操作系统。 2. 系统同步迁移管理软件, 实现对素材管理任务的统一分发和管理。 3. 支持部署在虚拟化环境中 4. 操作系统, 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版 睿逸数字化总控播出系统V1.0	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	15,000	8 (套)	120,000.00	
1-1	44	4K广告送播软件	型号: XXSWP-AIR-GMP-MS 规格如下: 我公司满	大洋信息	否	中国	否	否	北京中科大洋信息技术有限公司	150,000	1 (套)	150,000.00	

			<p>足数量2套。软件配置满足4.3.4。部署在虚拟化环境中，配置支持虚拟化环境的正版操作系统。实现与现有广告系统对接，完成广告单导入，广告匹配上载，广告交片及广告多级审核，通过播出二级存储的迁移和校验，实现广告串联单审核、校验及发单。1.广告单导入：支持外部系统广告单导入导出，具备内容和文件格式需满足用户需求。能识别广告单中各类信息并自动匹配生成广告播出编码。导入的广告单能自动转为频道广告串联单，并能自动标识4K和高清节目类型广告，确保高清类型广告能在超高清播出系统识别为线路信号播出。2.广告交片：根据广告播出代码匹配交片，能够实现4K广告文件导入，对上载完成的文件可进行各种技术检查。3.广告审片：能够对广告送播的广告进行内容审核和技术审片，能够按照用户审片制度进行流程化的节目审片和节目签播等功能。4.广告推送：接收广告推送任务，创建相应广告段子素材的迁移任务，将文件迁移到用户指定存储中，同时生成广告段子信息文件，存放至用户指定存储的指定目录路径中。5.广告串联单审核发送：能够对广告串联单的广告文件和广告单进行检查和校验，同时审核通过的广告串联单自动发送播出系统。睿逸数字化总控播出系统V1.0</p>									
1-1	45	后台支撑软件	<p>型号：X X S W P - A I R - A S 规格如下：我公司满足软件配置满足4.4。核心业务基础功能。支持部署在虚拟化环境中，配置支持虚拟化环境的正版操作系统。1.后台支撑软件：X X S W P - A I R - A S，数量2套 2.全域媒体播管理软件：X X S W P - A I R - G M P - M S，数量2套 3. AI 智能处理软件：X X S W P - L e o V i d e o - C l o u d - A I，数量4套 4.操作系统，正版Windows Server 2019 64位 简体中文版，数量2套 睿逸数字化总控播出系统V1.0</p>	大洋信息	否	中国	否	否		70,000	1 (套)	70,000.00
1-1	46	4K播出互联互通接口服务软件	<p>型号：X X S W P - A I R - G M P - M S 规格如下：我公司满足4K播出互联互通接口功能。支持部署在虚拟化环境中。全域媒体播管理软件：X X S W P - A I R -</p>	大洋信息	否	中国	否	否		50,000	1 (套)	50,000.00



			GMP-MS, 数量2套 2. 后台支撑软件: X X S W P - A I R - A S, 数量2套 3. 操作系统, 正版Windows Server 2019 64位 简体中文版, 数量2套 睿逸数字化总控播出系统V1.0									
1-1	47	内容库支撑设备	型号: H3C UniServer R4900 G5 规格如下: 1. 我公司满足 2. CPU: 4314 主频2.4G * 2 3. 内存: 512GB 4. 系统硬盘: 240GB SSD * 2 5. 系统盘: 3.84T SSD * 3 6. 数据盘: 4. 显卡: NVIDIA A10 24G 显存 7. RAID卡: SAS RAID 卡 8. 网卡: 4口千兆以太网接口, PCI-ex 8+16 * 1, INTEL 双端口万兆网卡(含光模块) 9. 配置1300W 热插拔冗余电源 10. 操作系统: 正版大洋操作系统 11. 软件: X X S W P - L e o A I - F a c e 信息大洋语音识别引擎 12. 软件: X X S W P - L e o A I - A S R 信息生产库 13. X X S W P - M C C - C O R E 信息资产库 14. X X S W P - M C C - A S S E T 信息资源门户 15. X X S W P - M C C - P O R T A L 信息分发 16. X X S W P - M C C - D i s t r i b u t i o n 信息目录扫描工具 17. X X S W P - M C C - D i r w a t c h e r 信息协同客户端 18. X X S W P - M C C - B o x, 数量10 19. 信息智能工具-聚类 20. 大数据: X X S W P - M C C - A I C o l l e c t 信息内容统计 21. 报表软件: X X S W P - M C C - S T A T I S T I C C E N T E R 22. 信息百川一体库智能及大数据服务选项: X X S W P - M C C - A I 信息全媒体稿件图文稿 23. X X S W P - C M E d i t - W P 信息全媒体稿件视频稿 24. X X S W P - C M E d i t - V i d e o 蜂鸟协同平台 25. X X S W P - T e a m W o r k 手机非编软件 26. X X S W P - M o b i l e E d i t 信息资源库移动端 27. X X S W P - M C C - A P P 信息易审软件 28. X X S W P - e S h i n e 信息微审软件(微信端) 29. X X S W P - v S h i n e 信息爱审软件(移动端) 30. X X S W P - i S h i n e 大洋信息人脸库管理系	H3C	否	中国	是	是	新华三技术有限公司	650,000	1 (套)	650,000.00

		<p>统: XXSWP-LeoAI-Face-DB 大洋信息NLP语义分析软件: XXSWP-LeoAI-NLP-DY 大洋信息智能标签系统: XXSWP-LeoAI-TagManage 大洋信息智能分段引擎软件: XXSWP-LeoAI-SceneCut 大洋信息跨模态向量提取引擎软件: XXSWP-LeoAI-CrossModal 信息文字多模态审核服务: XXCloud-LeoAI-Text-Auditing 文字多模态审核服务: RY-Cloud-LeoAI-Text-Auditing 信息DUCP基础版软件包: XXSWP-DUCP-base 信息X-Edit标准版: XXSTD-X-Edit, 数量20 服务1年订阅: GE-dit-PEL, 数量20 操作系统: Windows 164位 专业版 业务对接 > 一体库与播出整套系统对接, 实现播出整套资源的归档及回调 > 一体库与电视剧缩编系统对接, 实现生产资源的导入、管理及调用。 LeoVideo 视频转码与处理系统V1.0</p>								
1-2	1	<p>型号: XXD3-AIR APM 规格如下: 我公司满足4K自动播出控制终端支持依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、键控器等设备进行帧精度播出, 其中两台将作为各自动播出控制终端(配置GPI控制卡)满足3.2.2 播出控制软件功能要求。配置参数如下: 研华工业级硬件平台 ACP-2020MB-50RE 1. 机箱: 2U 机箱 2. 主板: 工业级主板, 2个PCIE x8 3. CPU: Intel i5-12500 3GHz 4. 内存: 16GB 5. 硬盘: 1块2.5寸 512GB SSD、1块2.5寸 500GB SATA 硬盘 6. 电源: 冗余电源 7. 网卡: 两个千兆网口 8. 控制卡: 8口RS422/485/232多串口卡 9. 其他: USB键盘鼠标 10. KVM延长器: ATEN CE770, 通过Cat 5e 线缆连接本地与远程设备, 最远可达150米, 支持远程控制端(USB键盘、USB鼠标与显示器)管理电脑, 支持立体声扬声器与立体声麦克风, VGA显示接头 11.</p>	大洋信息	否		北京中科大洋信息技术有限公司	北京中科大洋信息技术有限公司	56,000	7 (套)	392,000.00

		操作系统: 正版Windows 11 64位 简体中文版 节目单编辑软件: X X S W P - A I R - P E S 播出控制软件: X X S W P - A I R - A P S 上载审片软件: X X S W P - A I R - U C S 威博自动播出控制系统V 1 . 0											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

广东政府采购智慧云平台 GPCGD253185HG004F 第(1)采购包 2025-03-05 20:46:36

投标人盖章:



日期: 2025 年 03 月 05 日

